# PORTAIL - PORTILLON
# IBIS

Gamme
Performance

GARANTIE 25 ANS Fabrication & Laquage Classe II

SUR MESURE

EXISTE EN DIMENSIONS STANDARDS

CLÔTURE ASSORTIE



## Description

Idéal pour les zones venteuses, ce modèle aux lames persiennées permet de laisser passer le vent et donc une bonne résistance dans le temps. En plus, il protège des regards extérieurs.

## Coloris

300 coloris supplémentaires avec plus-value




## Tons bois




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Aluminium |
| **Remplissage** | Persiennes 130 x 25 mm - horizontales |
| **Degré d'intimité** | Persienné |
| **Renfort moteur** | Lame |
| **Ouverture portail** | Battant - existe en coulissant |
| **Dimensions maximum** | |
| **Battant** | L. 5000 mm \| H. 2000 mm |
| **Coulissant** | L. 6000 mm \| H. 2000 mm |
| **Portillon** | L. 2500 mm \| H. 2000 mm |
| **Mode d'assemblage** | Tenon mortaise |
| **Poignée** | Laquée à la couleur du portail |
| **Gonds hauts et bas** | Laqués à la couleur du portail |

## En option

| | |
|---|---|
| **Motorisation** | Plusieurs types de motorisations possibles |
| **Contrôle d'accès** | Sonnette, digicode, vidéophone ... |
| **Motorisation connectée** | Possible |
| **Poteaux aluminium** | En aluminium en harmonie avec le portail |
| **Personnalisation poteaux** | N° de rue découpe laser |
| **Boîte aux lettres** | Laquée à la couleur du portail |

CÔTÉS JARDIN

Fabriqué en France

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent être revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers